

Anlage 3 zum Lieferantenrahmenvertrag

Standardlastprofilverfahren

Synthetisches Lastprofilverfahren

Das **e-werk Reinbek-Wentorf GmbH** verwendet für die Abwicklung der Gaslieferung an Letztverbraucher bis zu einer jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden und einer Ausspeiseleistung von 500 kW standardisierte Lastprofile. Zur Anwendung kommen dabei die repräsentativen Standardlastprofile der TUM, wie sie in den Datenblättern der BGW/VKU Praxisinformation P2007/13 „Abwicklung von Standardlastprofilen“ enthalten sind. Das Lastprofilverfahren selbst ist beschrieben in den BGW/VKU Praxisinformationen P2007/13 „Abwicklung von Standardlastprofilen“ und P2006/08 „Anwendung von Standardlastprofilen“. Die Abrechnung von Differenzmengen erfolgt zur Zeit nach dem einfachen synthetischen Verfahren. Die e-werk Reinbek-Wentorf GmbH stellt bis auf weiteres zur Anwendung des synthetischen Verfahrens jedem Transportkunden am Vortag ab 12 Uhr die deklarierten Allokationswerte seiner SLP Letztverbraucher für den Folgetag zur Verfügung. Folgende Spezifikationen gelten bei der e-werk Reinbek-Wentorf GmbH für die Anwendung des Standardlastprofilverfahrens Gas:

Für Haushalte:

Lastprofiltyp HEF in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch kleiner 50.000 kWh

Lastprofiltyp HMF in der Regel für Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch größer gleich 50.000 kWh

SHGHEF03: Einfamilienhaushalte (EFH): Jahresverbrauch <50.000 kWh
SHGHMF03: Mehrfamilienhaushalte (MFH): Jahresverbrauch >50.000 kWh

- mit Anwendung der Koeffizienten gemäß BGW/VKU Praxisinformation P2006/08 „Anwendung von Standardlastprofilen“, Tabelle 9 Deutschland Nord, Klasse 11, "+" für windreiche Regionen einheitlich für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
- mit Anwendung von Stundenfaktoren über eine lineare Interpolation der Stundenverteilung;

Für Gewerbekunden:

- für Gewerbekunden werden folgende Lastprofiltypen verwendet:

DEGGMK03: Metall, KfZ
DEGGHA03: Einzelhandel, Großhandel
DEGGBD03: sonstige Betriebliche Dienstleistungen
DEGGKO03: Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Organisationen ohne Erwerbszweck
DEGGBH03: Beherbergung
DEGGGA03: Gaststätten
DEGGBA03: Bäckereien
DEGGWA03: Wäschereien
DEGGGB03: Gartenbau
DEGGPD03: Papier und Druck.

- mit Anwendung der Wochentagsfaktoren (F), und der Anwendung der deutschlandweit einheitlichen Feiertage (Ablage 1 aus P2007/13), sowie mit Anwendung von Stundenfaktoren über eine lineare Interpolation der Stundenverteilung gemäß P2007/13 S. 98-137.
- Darüber hinaus kommen bei den Gewerbeprofilen noch in Einzelfällen weitere Ausprägungen (Profilstufung 01 bis 05 bzw. "--" bis "++") zur Anwendung.

Temperaturen zur Allokation der SLP

Für die Allokation der SLP kommen die von meteomedia bis 12 Uhr des Vortages gemeldete prognostizierte Tagesmitteltemperatur des Betrachtungstages zur Anwendung. Die Prognosetemperatur für den Betrachtungstag ermittelt sich dabei jeweils als 24-Stundenmittel von 0 bis 24 Uhr.

Verwendete Wetterstation:

Hamburg-Veddel (101450)

Für den Berechnungsweg und die angesetzten Genauigkeiten wird nach Anlage 4 der P2007/13 vorgegangen.

Stand: 01.10.2009